



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:45
Folha: 1

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Fornecedor: 006122 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ/CNPJ: **11.405.384/0001-49**

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|

001 023308 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA PARA UN 2.0000 4.490.0000 8.980.0000
Especificação: Oxímetro de pulso de mesa para monitorização neonatal, infantil e adulto. Característica/Especificações mínimas: Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso; Curva Pletismográfica; Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO2: 0 a 100% Precisão SpO2 : 50 a 69 (+-3%) e 70 a 100% (+-2%) Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±2%. Alarmes: ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso com indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente e com indicação visual. Gráfico de tendências. Saída para impressão. Alimentação Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz Automática; Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) x 30W e Bateria de chumbo-ácido, 12 Vdc/4Ah. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Altura: 14 cm. Largura: 23 cm. Profundidade: 22 cm. Peso aproximado: 3 Kg. Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m). 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10. Certificado de garantia de 12 meses. Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

| | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------|----|--------|-------------|-------------|
| 002 | 023309 | MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA | UN | 1.0000 | 11.200.0000 | 11.200.0000 |
|-----|--------|------------------------------|----|--------|-------------|-------------|

Especificação: Monitor multiparametro, para monitorização de pacientes (neonatal, infantil e adulto) em cuidados intensivos

Caraterística/Especificações:

Parametros a ser monitorados: ECG (Frequência cardíaca (FC), Curva(s) de ECG, Análise de arritmias e Análise do segmento ST), Oximetria - SPO2 (Saturação do oxigênio de pulso (SpO2), Pulsação (FP) e Pletismograma de SpO2), Respiração (Frequência respiratória (FR) e Curva de respiração), Temperatura, Pressão não invasiva (Pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PD) e pressão média (PM))

Tela colorida TFT com no mínimo 10", com no mínimo 4 formas de ondas simultâneas

Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e Bipe de pulso da SpO2 Tom da porcentagem (%) da SpO2 (pitch tone) bateria e LED de conectado na energia

Deve possuir impressora térmica

Possuir no mínimo 120 horas de armazenagem de dados

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac

Conector de alimentação veicular

Com registro na ANVISA

Acessórios:

1 cabo paciente de 5 vias - ECG

1 cabo de SpO2

1 extensor de PNI

1 braçadeira PNI reutilizável adulto 1pç;

1 cabo de alimentação

Bateria

Certificado de garantia de 12 meses

Manual do usuário em português

Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

Total do Fornecedor: 20.180.0000

Fornecedor: 006134 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA E CNPJ/CNPJ: **08.648.188/0001-90**

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|

001 023308 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA PARA UN 2.0000 4.899.0000 9.798.0000
Especificação: Oxímetro de pulso de mesa para monitorização neonatal, infantil e adulto. Característica/Especificações mínimas: Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso; Curva Pletismográfica;



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:45
Folha: 2

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO2: 0 a 100%
Precisão SpO2 : 50 a 69 (+-3%) e 70 a 100% (+-2%) Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±2%.
Alarmes: ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso com indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente e com indicação visual. Gráfico de tendências. Saída para impressão. Alimentação Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz Automática; Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) x 30W e Bateria de chumbo-ácido, 12 Vdc/4Ah. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Altura: 14 cm. Largura: 23 cm. Profundidade: 22 cm. Peso aproximado: 3 Kg. Acessórios:
1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m). 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10. Certificado de garantia de 12 meses. Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

002 023309 MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA UN 1.0000 14.199.0000 14.199.0000

Especificação: Monitor multiparametro, para monitorização de pacientes (neonatal, infantil e adulto) em cuidados intensivos

Caraterística/Especificações:

Parametros a ser monitorados: ECG (Frequência cardíaca (FC), Curva(s) de ECG, Análise de arritmias e Análise do segmento ST), Oximetria - SPO2 (Saturação do oxigênio de pulso (SpO2), Pulsação (FP) e Pletismograma de SpO2), Respiração (Frequência respiratória (FR) e Curva de respiração), Temperatura, Pressão não invasiva (Pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PD) e pressão média (PM))

Tela colorida TFT com no mínimo 10", com no mínimo 4 formas de ondas simultâneas

Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e Bipe de pulso da SpO2 Tom da porcentagem (%) da SpO2 (pitch tone) bateria e LED de conectado na energia

Deve possuir impressora térmica

Possuir no mínimo 120 horas de armazenagem de dados

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac

Conector de alimentação veicular

Com registro na ANVISA

Acessórios:

1 cabo paciente de 5 vias - ECG

1 cabo de SpO2

1 extensor de PNI

1 braçadeira PNI reutilizável adulto 1pç;

1 cabo de alimentação

Bateria

Certificado de garantia de 12 meses

Manual do usuário em português

Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

003 023310 CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM BATERIA UN 1.0000 34.815.0000 34.815.0000

Especificação: Cardioversor bifásico

Especificações mínimas:

Pode ser utilizado crianças e adultos;

Chechagem em Tempo Real -Tecnologia CTR

Módulo Desfibrilador Externo Automático - DEA e Prevenção de Morte Súbita;

Monitorização de Eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca;

Monitoração de saturação de oxigênio arterial funcional - SpO2;

Marcapasso externo transcutâneo não invasivo;

Monitoração de Pressão Não Invasiva - PNI

Capnografia (CO²)

Impressora

Bateria recarregável removível

Tela colorida com no mínimo 5"

Peso aproximado: 4 Kg



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:46
Folha: 3

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac
Com registro na ANVISA
Acessórios:
01 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial
01 Cabo de força
01 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil
01 Cabo de ECG 5 vias
01 Sensor de Oximetria com cabo extensor adulto e infantil
01 Cabo tronco com pás multifuncionais
05 Jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL
Bateria recarregável e removível
Certificado de garantia de 12 meses
Manual do usuário em português
Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

005 023312 PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO UN 1.0000 517.0000 517.0000

Especificação: PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO

Caraterística/Especificações mínimas:

Confeccionada em fibra de polietileno

Com aberturas laterais específicas para imobilização e transporte da vítima. Que pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética. Capacidade para sustentar pessoas com até 150 Kg no mínimo. Com 3 cintos fabricados em nylon, medindo no mínimo 1,60mx0,50m e fivelas pretas em polipropileno. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Comprimento: 1,80 m. Largura: 0,40 m. Altura: 0,04m. Peso aproximado: 5 Kg

006 023313 KIT DE IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DE ADULTO: UN 1.0000 149.0000 149.0000

Especificação: KIT DE IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DE ADULTO:

Caraterística/Especificações mínimas: Produzido em ABS. Preso velcro ao tecido. Possui dois cintos de mobilização. Possui ofício auricular de 80mm. Feito em material de espuma vinil emborrachada. Impermeável Lavável. Base fixada na base 23,5x14x6cm. Orifício auricular para verificação de sangramento 80mm

007 023314 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA UN 5.0000 1.124.0000 5.620.0000

Especificação: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES

Caraterística/Especificações mínimas:

Estrutura em aço e revestido de material lavável

Mecanismo de reclínio em aço, por pistão a gás

Encosto, assento e pernas com estofamento anatômico

Braços são fixos.

Pernas articuladas e se movimentam junto com a inclinação do encosto de forma concomitante

Espuma: assento com densidade (mínima) 26 e os encostos com densidade (mínima) 20

Com as seguintes opções de cores: verde, azul ou bege

Dimensões (mínimas):

Aberta

Altura: 740 mm. Largura: 750 mm. Comprimento: 1630 mm. Fechada. Altura: 840 mm. Largura: 750 mm .

Comprimento: 1170 mm. Peso aproximado: 25 Kg. Acessórios: Certificado de garantia de 12 meses

Total do Fornecedor: 65.098.0000

Fornecedor: 003227 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.

CNPJ/CNPFP: 25.725.813/0001-70

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 001 | 023308 | OXÍMETRO DE PULSO DE MESA PARA | UN | 2.0000 | 5.720.9800 | 11.441.9600 |

Especificação: Oxímetro de pulso de mesa para monitorização neonatal, infantil e adulto. Caraterística/Especificações mínimas: Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso; Curva Pletismográfica;



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:46
Folha: 4

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO2: 0 a 100%
Precisão SpO2 : 50 a 69 (+-3%) e 70 a 100% (+-2%) Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±2%.
Alarmes: ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso com indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente e com indicação visual. Gráfico de tendências. Saída para impressão. Alimentação Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz Automática; Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) x 30W e Bateria de chumbo-ácido, 12 Vdc/4Ah. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Altura: 14 cm. Largura: 23 cm. Profundidade: 22 cm. Peso aproximado: 3 Kg. Acessórios:
1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m). 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10. Certificado de garantia de 12 meses. Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

007 023314 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA UN 5.0000 1.298.0000 6.490.0000

Especificação: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES

Caraterística/Especificações mínimas:

Estrutura em aço e revestido de material lavável

Mecanismo de reclínio em aço, por pistão a gás

Encosto, assento e pernas com estofamento anatômico

Braços são fixos.

Pernas articuladas e se movimentam junto com a inclinação do encosto de forma concomitante

Espuma: assento com densidade (mínima) 26 e os encostos com densidade (mínima) 20

Com as seguintes opções de cores: verde, azul ou bege

Dimensões (mínimas):

Aberta

Altura: 740 mm. Largura: 750 mm. Comprimento: 1630 mm. Fechada. Altura: 840 mm. Largura: 750 mm .

Comprimento: 1170 mm. Peso aproximado: 25 Kg. Acessórios: Certificado de garantia de 12 meses

Total do Fornecedor: 17.931.9600

Fornecedor: 016086 - FORT MÓVEIS LTDA-ME

CNPJ/CNPFP: 26.656.774/0001-69

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 007 | 023314 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA | UN | 5.0000 | 1.124.0000 | 5.620.0000 |

Especificação: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES

Caraterística/Especificações mínimas:

Estrutura em aço e revestido de material lavável

Mecanismo de reclínio em aço, por pistão a gás

Encosto, assento e pernas com estofamento anatômico

Braços são fixos.

Pernas articuladas e se movimentam junto com a inclinação do encosto de forma concomitante

Espuma: assento com densidade (mínima) 26 e os encostos com densidade (mínima) 20

Com as seguintes opções de cores: verde, azul ou bege

Dimensões (mínimas):

Aberta

Altura: 740 mm. Largura: 750 mm. Comprimento: 1630 mm. Fechada. Altura: 840 mm. Largura: 750 mm .

Comprimento: 1170 mm. Peso aproximado: 25 Kg. Acessórios: Certificado de garantia de 12 meses

Total do Fornecedor: 5.620.0000

Fornecedor: 016088 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CNPFP: 04.187.384/0001-54

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 004 | 023311 | VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO/ADULTO | UN | 1.0000 | 22.800.0000 | 22.800.0000 |

Especificação: Ventilador pulmonar pediátrico/adulto Especificações mínimas: Montado sob pedestal com rodízio e freios que



UF: MG
 Município: CORREGO FUNDO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:47
 Folha: 5

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
 Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
 Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
 Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
 Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

possibilite movimento 360 graus; Com tela gráfica colorido de no mínimo 5" polegadas; Circuito de paciente simples de fácil montagem, limpeza e esterilização; Modos de operação: Ventilação Controlada a Volume (VCV) (assistido/controlado); Ventilação Controlada a Pressão (PCV) (assistido/controlado); Ventilação Assistida a Pressão (PSV) (assistido/controlado); CPAP; SIMV, com pressão de suporte, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; Ventilação controlada a volume com regulação de pressão (PRVC); Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV) ou similar e Ventilação não-invasiva; PEEP com controle eletrônico, misturador de ambiente que permite ajuste da FIO₂; tecla stand by que interrompe as funções do ventilador, botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; Alarmes audiovisuais de pressão inspiratória alta e baixa, volume máximo e mínimo; alarme de desconexão, silenciador de alarmes por no mínimo 60 segundos; Ventilador inoperante; Porta de comunicação que permita a conexão futura com monitores multiparamétricos e/ou outros equipamentos Software de interface com o usuário no idioma português Possuir indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva Alimentação por meio de ar comprimido e oxigênio medicinal, com sistema de back-up incorporado ao equipamento caso ocorra falha na rede de oxigênio ou ar comprimido, deve ser capaz de operar somente com ar comprimido ou somente com oxigênio Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac Bateria interna recarregável que garanta autonomia mínima de 120 minutos Com registro na ANVISA Certificado de boas práticas de fabricação Acessórios: 01 Circuito completo pediátrico e adultos esterilizável; 01 válvula expiratória/exalação 01 sensor de fluxo para pacientes adultos e pediátricos 01 mangueira de O₂, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora 01 Braço articulado 1 Cabo de alimentação Bateria interna recarregável Certificado de garantia de 12 meses Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

Total do Fornecedor: 22.800.0000

Fornecedor: 005018 - MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CNPJ/CNPJ: 09.012.033/0001-26

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 001 | 023308 | OXÍMETRO DE PULSO DE MESA PARA | UN | 2.0000 | 4.900.0000 | 9.800.0000 |

Especificação: Oxímetro de pulso de mesa para monitorização neonatal, infantil e adulto. Característica/Especificações mínimas: Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Mostra os valores-medidas de SpO₂ e pulso; Curva Pletismográfica; Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO₂: 0 a 100% Precisão SpO₂ : 50 a 69 (+-3%) e 70 a 100% (+-2%) Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±2%. Alarmes: ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso com indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente e com indicação visual. Gráfico de tendências. Saída para impressão. Alimentação Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz Automática; Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) x 30W e Bateria de chumbo-ácido, 12 Vdc/4Ah. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Altura: 14 cm. Largura: 23 cm. Profundidade: 22 cm. Peso aproximado: 3 Kg. Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m). 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10. Certificado de garantia de 12 meses. Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

| | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------|----|--------|-------------|-------------|
| 002 | 023309 | MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA | UN | 1.0000 | 14.350.0000 | 14.350.0000 |
|-----|--------|------------------------------|----|--------|-------------|-------------|

Especificação: Monitor multiparametro, para monitorização de pacientes (neonatal, infantil e adulto) em cuidados intensivos

Característica/Especificações:

Parametros a ser monitorados: ECG (Frequência cardíaca (FC), Curva(s) de ECG, Análise de arritmias e Análise do segmento ST), Oximetria - SPO₂ (Saturação do oxigênio de pulso (SpO₂), Pulsação (FP) e Pletismograma de SpO₂), Respiração (Frequência respiratória (FR) e Curva de respiração), Temperatura, Pressão não invasiva (Pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PD) e pressão média (PM))

Tela colorida TFT com no mínimo 10", com no mínimo 4 formas de ondas simultâneas

Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e Bipe de pulso da SpO₂ Tom da porcentagem (%) da SpO₂ (pitch tone) bateria e LED de conectado na energia

Deve possuir impressora térmica

Possuir no mínimo 120 horas de armazenagem de dados



UF: MG
 Município: CORREGO FUNDO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:47
 Folha: 6

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
 Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
 Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
 Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
 Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac
 Conector de alimentação veicular
 Com registro na ANVISA
 Acessórios:
 1 cabo paciente de 5 vias - ECG
 1 cabo de SpO2
 1 extensor de PNI
 1 braçadeira PNI reutilizável adulto 1pç;
 1 cabo de alimentação
 Bateria
 Certificado de garantia de 12 meses
 Manual do usuário em português
 Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

005 023312 PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO UN 1.0000 510.0000 510.0000

Especificação: PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO

Caraterística/Especificações mínimas:
 Confeccionada em fibra de polietileno

Com aberturas laterais específicas para imobilização e transporte da vítima. Que pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética. Capacidade para sustentar pessoas com até 150 Kg no mínimo. Com 3 cintos fabricados em nylon, medindo no mínimo 1,60mx0,50m e fivelas pretas em polipropileno. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Comprimento: 1,80 m. Largura: 0,40 m. Altura: 0,04m. Peso aproximado: 5 Kg

006 023313 KIT DE IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DE ADULTO: UN 1.0000 140.0000 140.0000

Especificação: KIT DE IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DE ADULTO:

Caraterística/Especificações mínimas: Produzido em ABS. Preso velcro ao tecido. Possui dois cintos de mobilização. Possui ofício auricular de 80mm. Feito em material de espuma vinil emborrachada. Impermeável Lavável. Base fixada na base 23,5x14x6cm. Orifício auricular para verificação de sangramento 80mm

007 023314 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA UN 5.0000 1.120.0000 5.600.0000

Especificação: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES

Caraterística/Especificações mínimas:

Estrutura em aço e revestido de material lavável

Mecanismo de reclínio em aço, por pistão a gás

Encosto, assento e pernas com estofamento anatômico

Braços são fixos.

Pernas articuladas e se movimentam junto com a inclinação do encosto de forma concomitante

Espuma: assento com densidade (mínima) 26 e os encostos com densidade (mínima) 20

Com as seguintes opções de cores: verde, azul ou bege

Dimensões (mínimas):

Aberta

Altura: 740 mm. Largura: 750 mm. Comprimento: 1630 mm. Fechada. Altura: 840 mm. Largura: 750 mm .

Comprimento: 1170 mm. Peso aproximado: 25 Kg. Acessórios: Certificado de garantia de 12 meses

Total do Fornecedor: 30.400.0000

Fornecedor: 015622 - PATOS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ/CNPFP: 21.719.710/0001-46

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 001 | 023308 | OXÍMETRO DE PULSO DE MESA PARA | UN | 2.0000 | 4.130.0000 | 8.260.0000 |

Especificação: Oxímetro de pulso de mesa para monitorização neonatal, infantil e adulto. Caraterística/Especificações mínimas: Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso; Curva Pletismográfica; Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO2: 0 a 100%



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:48
Folha: 7

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Precisão SpO2 : 50 a 69 (+-3%) e 70 a 100% (+-2%) Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm. Precisão Pulso: $\pm 2\%$.
Alarmes: ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso com indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente e com indicação visual. Gráfico de tendências. Saída para impressão. Alimentação Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz Automática; Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) x 30W e Bateria de chumbo-ácido, 12 Vdc/4Ah. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Altura: 14 cm. Largura: 23 cm. Profundidade: 22 cm. Peso aproximado: 3 Kg. Acessórios:
1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m). 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10. Certificado de garantia de 12 meses. Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

002 023309 MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA UN 1.0000 9.120.0000 9.120.0000

Especificação: Monitor multiparametro, para monitorização de pacientes (neonatal, infantil e adulto) em cuidados intensivos

Caraterística/Especificações:

Parametros a ser monitorados: ECG (Frequência cardíaca (FC), Curva(s) de ECG, Análise de arritmias e Análise do segmento ST), Oximetria - SPO2 (Saturação do oxigênio de pulso (SpO2), Pulsação (FP) e Pletismograma de SpO2), Respiração (Frequência respiratória (FR) e Curva de respiração), Temperatura, Pressão não invasiva (Pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PD) e pressão média (PM))

Tela colorida TFT com no mínimo 10", com no mínimo 4 formas de ondas simultâneas

Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e Bipe de pulso da SpO2 Tom da porcentagem (%) da SpO2 (pitch tone) bateria e LED de conectado na energia

Deve possuir impressora térmica

Possuir no mínimo 120 horas de armazenagem de dados

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac

Conector de alimentação veicular

Com registro na ANVISA

Acessórios:

1 cabo paciente de 5 vias - ECG

1 cabo de SpO2

1 extensor de PNI

1 braçadeira PNI reutilizável adulto 1pç;

1 cabo de alimentação

Bateria

Certificado de garantia de 12 meses

Manual do usuário em português

Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

003 023310 CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM BATERIA UN 1.0000 46.760.0000 46.760.0000

Especificação: Cardioversor bifásico

Especificações mínimas:

Pode ser utilizado crianças e adultos;

Checagem em Tempo Real -Tecnologia CTR

Módulo Desfibrilador Externo Automático - DEA e Prevenção de Morte Súbita;

Monitorização de Eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca;

Monitoração de saturação de oxigênio arterial funcional - SpO2;

Marcapasso externo transcutâneo não invasivo;

Monitoração de Pressão Não Invasiva - PNI

Capnografia (CO²)

Impressora

Bateria recarregável removível

Tela colorida com no mínimo 5"

Peso aproximado: 4 Kg

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:49
Folha: 8

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Com registro na ANVISA
Acessórios:
01 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial
01 Cabo de força
01 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil
01 Cabo de ECG 5 vias
01 Sensor de Oximetria com cabo extensor adulto e infantil
01 Cabo tronco com pás multifuncionais
05 Jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL
Bateria recarregável e removível
Certificado de garantia de 12 meses
Manual do usuário em português
Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

004 023311 VENTILADOR PULMONAR PEDIÁTRICO/ADULTO UN 1.0000 21.750.0000 21.750.0000

Especificação: Ventilador pulmonar pediátrico/adulto Especificações mínimas: Montado sob pedestal com rodízio e freios que possibilite movimento 360 graus; Com tela gráfica colorido de no mínimo 5" polegadas; Circuito de paciente simples de fácil montagem, limpeza e esterilização; Modos de operação: Ventilação Controlada a Volume (VCV) (assistido/controlado); Ventilação Controlada a Pressão (PCV) (assistido/controlado); Ventilação Assistida a Pressão (PSV) (assistido/controlado); CPAP; SIMV, com pressão de suporte, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; Ventilação controlada a volume com regulação de pressão (PRVC); Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV) ou similar e Ventilação não-invasiva; PEEP com controle eletrônico, misturador de ambiente que permite ajuste da FIO₂; tecla stand by que interrompe as funções do ventilador, botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; Alarmes audiovisuais de pressão inspiratória alta e baixa, volume máximo e mínimo; alarme de desconexão, silenciador de alarmes por no mínimo 60 segundos; Ventilador inoperante; Porta de comunicação que permita a conexão futura com monitores multiparamétricos e/ou outros equipamentos Software de interface com o usuário no idioma português Possuir indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva Alimentação por meio de ar comprimido e oxigênio medicinal, com sistema de back-up incorporado ao equipamento caso ocorra falha na rede de oxigênio ou ar comprimido, deve ser capaz de operar somente com ar comprimido ou somente com oxigênio Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac Bateria interna recarregável que garanta autonomia mínima de 120 minutos Com registro na ANVISA Certificado de boas práticas de fabricação Acessórios: 01 Circuito completo pediátrico e adultos esterilizável; 01 válvula expiratória/exalação 01 sensor de fluxo para pacientes adultos e pediátricos 01 mangueira de O₂, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora 01 Braço articulado 1 Cabo de alimentação Bateria interna recarregável Certificado de garantia de 12 meses Manual do usuário em português. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

005 023312 PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO UN 1.0000 546.0000 546.0000

Especificação: PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO
Caraterística/Especificações mínimas:
Confeccionada em fibra de polietileno
Com aberturas laterais específicas para imobilização e transporte da vítima. Que pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética. Capacidade para sustentar pessoas com até 150 Kg no mínimo. Com 3 cintos fabricados em nylon, medindo no mínimo 1,60mx0,50m e fivelas pretas em polipropileno. Com registro na ANVISA. Dimensões (mínimas): Comprimento: 1,80 m. Largura: 0,40 m. Altura: 0,04m. Peso aproximado: 5 Kg

006 023313 KIT DE IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DE ADULTO: UN 1.0000 140.0000 140.0000

Especificação: KIT DE IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA DE ADULTO:
Caraterística/Especificações mínimas: Produzido em ABS. Preso velcro ao tecido. Possui dois cintos de mobilização. Possui orifício auricular de 80mm. Feito em material de espuma vinil emborrachada. Impermeável Lavável. Base fixada na base 23,5x14x6cm. Orifício auricular para verificação de sangramento 80mm

007 023314 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA UN 5.0000 1.124.0000 5.620.0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:49
Folha: 9

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Especificação: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES

Caraterística/Especificações mínimas:

Estrutura em aço e revestido de material lavável

Mecanismo de reclínio em aço, por pistão a gás

Encosto, assento e pernas com estofamento anatômico

Braços são fixos.

Pernas articuladas e se movimentam junto com a inclinação do encosto de forma concomitante

Espuma: assento com densidade (mínima) 26 e os encostos com densidade (mínima) 20

Com as seguintes opções de cores: verde, azul ou bege

Dimensões (mínimas):

Aberta

Altura: 740 mm. Largura: 750 mm. Comprimento: 1630 mm. Fechada. Altura: 840 mm. Largura: 750 mm .

Comprimento: 1170 mm. Peso aproximado: 25 Kg. Acessórios: Certificado de garantia de 12 meses

Total do Fornecedor: 92.196.0000

Fornecedor: 016087 - THAÍS CRISTINA VINHAL RAMOS-ME

CNPJ/CNPFP: 26.382.505/0001-51

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| 002 | 023309 | MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA | UN | 1.0000 | 7.900.0000 | 7.900.0000 |

Especificação: Monitor multiparametro, para monitorização de pacientes (neonatal, infantil e adulto) em cuidados intensivos

Caraterística/Especificações:

Parametros a ser monitorados: ECG (Frequência cardíaca (FC), Curva(s) de ECG, Análise de arritmias e Análise do segmento ST), Oximetria - SPO2 (Saturação do oxigênio de pulso (SpO2), Pulsação (FP) e Pletismograma de SpO2),

Respiração (Frequência respiratória (FR) e Curva de respiração), Temperatura, Pressão não invasiva (Pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PD) e pressão média (PM))

Tela colorida TFT com no mínimo 10", com no mínimo 4 formas de ondas simultâneas

Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e Bipe de pulso da SpO2 Tom da porcentagem (%) da SpO2 (pitch tone) bateria e LED de conectado na energia

Deve possuir impressora térmica

Possuir no mínimo 120 horas de armazenagem de dados

Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac

Conector de alimentação veicular

Com registro na ANVISA

Acessórios:

1 cabo paciente de 5 vias - ECG

1 cabo de SpO2

1 extensor de PNI

1 braçadeira PNI reutilizável adulto 1pç;

1 cabo de alimentação

Bateria

Certificado de garantia de 12 meses

Manual do usuário em português

Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento

Total do Fornecedor: 7.900.0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/03/2019 14:10:50
Folha: 10

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000538** Modalidade: Pregão Sequencial: 000445
Data: 27/11/2018 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19
Entrega: 07/02/2019 12:30:00 Abertura: 07/02/2019 12:30:00 Proposta: 07/02/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

016.305.096-12
Pregoeiro

013.584.906-35
Membro / Equipe de Apoio

070.555.836-32
Membro / Equipe de Apoio

KELLEN KARINY E SILVA
117.758.436-02
Membro / Equipe de Apoio