



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/06/2025 15:54:53

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGÃO ELETRONICO 018-2025

Número do Processo: 000037/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000018

Data: 13/06/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: Portaria nº173/2024 - Comissão Permanente de Contratação

Entrega: 03/07/2025 12:29:00 Abertura: 03/07/2025 12:30:00 Proposta: 03/07/2025 12:30:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E AUDITÓRIO ARA A SALA DE REUNIÕES O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade	Valor Estimado	Valor Total
00001	000041659	Poltrona auditório com apoio de braço fixo. Poltrona com sistema auto retrátil, C com acionamento por gravidade ou através de sistema anti-pânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica 70mm para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor cinza. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC,	UN	51,0000	1.376,7200	70.212,7200

Especificação: Poltrona auditório com apoio de braço fixo. Poltrona com sistema auto retrátil, com acionamento por gravidade ou através de sistema anti-pânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica 70mm para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor cinza. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de, no mínimo, 70 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor cinza. APOIO BRAÇO poliuretano: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, prépolímero, com alma de aço. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em madeira estofada. Para estrutura central acabamento na parte superior em madeira estofada. Tecido antialérgico na cor cinza. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura mínima de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em travessa oblongo 29x58. Toda estrutura metálica deve receber tratamento de desengraxe, decapagem fosfatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS MÍNIMAS (em mm): Largura da superfície do assento: 460 a 480 mm. Profundidade da superfície do assento: 440mm a 480 mm. Extensão vertical do encosto: 480 a 500 mm. Largura do encosto: entre 460 mm a 490mm. Profundidade total fechado: entre 330 e 360 mm. Apresentar juntamente com a proposta Certificação de Conformidade em atendimento às NBRs (ABNT) ABNT NBR 15878 Móveis Assentos para espectadores Requisitos e métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade emitido por um Organismo de Certificação de Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO, acompanhado por seu respectivo ABNT NBR 9925:2009 - Tecido plano - Determinação do esgarçamento em uma costura padrão NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada.

00002	000041660	Poltrona auditório com apoio de braço escamoteavel para Pessoas com C mobilidade reduzida (PMR).Poltrona com sistema auto retrátil, com acionamento	UN	1,0000	1.789,3000	1.789,3000
-------	-----------	---	----	--------	------------	------------



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/06/2025 15:54:53
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGÃO ELETRONICO 018-2025

Número do Processo: 000037/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000018
Data: 13/06/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº173/2024 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 03/07/2025 12:29:00 Abertura: 03/07/2025 12:30:00 Proposta: 03/07/2025 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E AUDITÓRIO ARA A SALA DE REUNIÕES O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

por gravidade ou através de sistema anti-pânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica 70mm para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor cinza. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em

Especificação: Poltrona auditório com apoio de braço escamoteavel para Pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Poltrona com sistema auto retrátil, com acionamento por gravidade ou através de sistema anti-pânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica 70mm para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor cinza. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de, no mínimo, 70 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor cinza. APOIA BRAÇO poliuretano: Apoia braço escamoteavel integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, prépolímero, com alma de aço. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em madeira revestida. Para estrutura central acabamento na parte superior em madeira estofada. Tecido antialérgico na cor cinza. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura mínima de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com travessa oblongo 29x58. Toda estrutura metálica deve receber tratamento de desengraxe, decapagem, fosfatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS MÍNIMAS (em mm): Largura da superfície do assento: 460 a 480 mm. Profundidade da superfície do assento: 440mm a 480 mm. Extensão vertical do encosto: 480 a 500 mm. Largura do encosto: entre 460 mm a 490mm. Profundidade total fechado: entre 330 e 360 mm Conformidade em atendimento às NBRs (ABNT) ABNT NBR 15878.

00003	000041661	Poltrona auditório para pessoa obesa (P.O). Poltrona com sistema auto retrátil C com acionamento por gravidade ou através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, antichama, isento de CFC, densidade D55+/- 5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor cinza.	UN	1,0000	2.366,6000	2.366,6000
-------	-----------	--	----	--------	------------	------------



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/06/2025 15:54:53
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO III - PREGÃO ELETRONICO 018-2025

Número do Processo: 000037/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000018
Data: 13/06/2025 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: Portaria nº173/2024 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 03/07/2025 12:29:00 Abertura: 03/07/2025 12:30:00 Proposta: 03/07/2025 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E AUDITÓRIO ARA A SALA DE REUNIÕES O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densid

Especificação: Poltrona auditório para pessoa obesa (P.O). Poltrona com sistema auto retrátil, com acionamento por gravidade ou através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, antichama, isento de CFC, densidade D55+/- 5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor cinza. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor cinza. APOIA BRAÇO: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, prépolímero, com alma de aço ou madeira maciça, ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material estofado. Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico na cor cinza. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura mínima de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em oblongo 29x58. Toda estrutura metálica deve receber tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS MÍNIMAS: Ângulo de inclinação do assento em relação ao plano horizontal, de 2ª a 5º Ângulo entre assento e encosto de 100º a 105º. Apoios de braços devem ter altura entre 0,23 metros e 0,27 metros em relação ao assento. Largura do assento: 750mm a 900mm. Profundidade do assento: 470mm a 505mm. Largura do encosto: 750mm a 900mm. Altura do encosto: 480 mm a 500mm. Peso suportado: até 250Kg Conformidade em atendimento às NBRs (ABNT) ABNT NBR 9050 Tecido plano - Determinação do esgarçamento em uma costura padrão NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada.

Observações: Aquisição de poltronas de auditório para a sala de reuniões do prédio da Administração Municipal, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Fazenda do Município de Corrego Fundo/MG.

Valor Total: 74.368,6200